

מפרט טכני לדלת נגללת מבודדת - דגם 1000 אלומיניום

מסך הדלת:

הדלת עשויה משלבי אלומיניום 1 מ"מ בעלי דופן כפולה המושחלים זה בתוך זה, ויוצרים מסך חלק. שלבי המסך ממולאים בפוליסטירן. בצידי כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות.

מנגנון ההרמה:

התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבה דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י תפסניות עליונות. תפסניות עליונות - מפלדה עם חיזוקים, מחוברות לקיר.

מנגנון ההרמה

התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבה דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י תפסניות עליונות המחוברות לקיר עם חיזוקים.

מובילי המסך

עשויים מפלדה מגולוונת 2 מ"מ עבה דופן בצורת "G", המבטיחות פעולה שקטה וחלקה.

מפרט טכני להפעלת חשמלית:

להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית תלת פאזית המתאימה למשקל הדלת ההפעלה הכוללת: מנוע חשמלי תמסורת הפחתת מהירות וקופסת פיקוד. הפיקוד ליחידה זו פועל במתח 24V. ההפעלה החשמלית כוללת מערכת ניתור והפעלה ידנית.

