
הנדון: הנחיות בטיחות להנפת מבנה מתחקרים

1. בתאריכים יועבר מבנה המתחקרים הישן לאיזור המטווח.
2. הפעילות מבוצעת ע"י חברת ס.ה.ר.א.
3. משך הפעילות : יום אחד.
4. **אין לבצע פעולות הקשורות למשימת ההנפה אחרי השעה 16:00.**
5. **לא תאושר הנפה במזג אויר סוער או גשום.**
6. **פעילות מקדימה :**
 - א. ניתוק תשתיות מזינות למבנה : מים, חשמל, תקשורת וכ"ד
 - ב. פינוי תכולת מטלטלים
 - ג. מילוי טופס מלווה משימה ע"י המזמין.
 - ד. ביצוע סיור מקדים לאיתור נתב"ים ע"י נציג חברת ס.ה.ר.א, החברה המבצעת את ההנפה וממונה הבטיחות.
 - ה. במסגרת הסיורים יאושר מסלול נסיעת המנוף ומיקומו.
 - ו. **העברת תוכנית הנפה למזמין.**
 - ז. העברת אישורים ותסקירי בודק מוסמך למזמין : מנופאי, אתת, תסקירים, עבודה בגובה.
 - ח. העברת תדריך בטיחות (יועבר ע"י ממונה הבטיחות) לכל העובדים ביום ביצוע המשימה.(עובד שלא עבר תדריך לא יוכל להשתתף במשימה).
 - ט. בנוסף, העובדים יתודרכו בנוגע לסיכונים במקום ע"י ממונה הבטיחות.
 - י. חתימת העובדים על קבלת תדריך בטיחות.

7. הכנות לביצוע ההנפה :

- א. פינוי רחבת החניה של האנגלי.
- ב. פינוי מכשולים בציר התנועה.
- ג. קבלת אישור מהנדס בודק להפנה בהתאם לדרישות הקונסטרוטור.
- ד. כל העובדים יהיו מצויידים בציוד מגן אישי תקין הכולל : בגדי עבודה, אפוד זוהר, קסדה, נעלי בטיחות לפחות , וכל שידרש בהתאם למשימה.
- ה. בדיקה נוספת של מסלול ומיקום המנוף באתר ואיתור מפגעים במסלול הנסיעה ובאתר.
- ו. הצבת "צופה" אשר יוודא כי בשום שלב של העבודה לא יפגע המטען, המנוף או חלקי ציוד הרמה באדם, תשתיות או ציוד במתחם העבודה. (מטעם החברה)
- ז. תיחום איזורי העבודה למניעת כניסת לא מורשים למתחם העבודה.
- ח. פעולת ההנפה תחל רק לאחר אישור ממונה הבטיחות.
- ט. הקבלן יספק למזמין אישור קונסטרוקטור כי נתן להניף את המבנה.
- י. הקבלן יספק למזמין אישור בודק מוסמך להנפה בעזרת המתאם שנבנה לצורך ההנפה. מומלץ כי הבודק מוסמך יהיה נוכח בהנפה.

8. ביצוע ההנפה :

- א. באחריותו של מנהל/אחראי העבודה לוודא כי כל מכוונות ההרמה והאבזורי ההרמה תקינים ועומדים בכל התקנים וההנחיות התקפות.
- ב. באחריות של מנהל/אחראי העבודה לוודא כי כל העובדים באתר מוסמכים וכשירים לביצוע משימותיהם.
- ג. עליה על המבנים המיועדים להנפה (לצורך חיבור אבזורי הרמה שונים) הינה עבודה בגובה. היא תבוצע ע"י אנשים מוסמכים לעבודה תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך מילוי משימתם ובין היתר : שימוש בצידוד מגן אישי לעבודה בגובה והתקנת קו חיים (אם יידרש)
- ד. מנהל העבודה/אחראי יוודא כי איזור העבודה מתוחם .
- ה. המטען ייקשר עפ"י ההוראות .
- ו. אין להניף או להעביר מטען תלוי מעל אנשים העובדים באתר.
- ז. אין להשאיר מטען מורס באוויר ללא השגחה.
- ח. הפעלת המנוף בקרבת קוי חשמל מחייבת שמירה על ההוראות הבאות :
 - 1) לא תבוצע כל עבודה במרחק הקטן מ 3.25 מ' מקוים במתח עד 33000 וולט או במרחק הקטן מ 5 מ' מקוי חשמל במתח העולה על 33000.
 - 2) אם נדרשת הפעלת המנוף במרחקים קטנים מאלו שצויינו יש לנתק את הקוים מאספקת החשמל.
 - 3) עבודה בקרבת חוטי חשמל תתבצע כך שתמנע כל נגיעה בקווי החשמל או העמודים.
- ט. תקשורת עם מפעיל המנוף תבוצע רק ע"י אתת מוסמך.
- י. לא תאושר הנפה במזג אויר סוער או גשום.
- יא. עבודות ההנפה יסתיימו עד השעה 16:00 .